

Программное обеспечение системы обеспечения безопасности

*Перечень
поддерживаемых устройств*



СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	3
1 Видеокамеры	4
1.1 Устройства ONVIF	4
1.2 ACTi Corporation	4
1.3 Axis Communications	4
1.4 Beward	5
1.5 Bosch	5
1.6 DARIM	6
1.7 Hikvision	7
1.8 IQinVision	7
1.9 LTV	7
1.10 Moxa	7
1.11 Panasonic	8
1.12 RTCAM	8
1.13 SANYO	9
1.14 Sony	9
1.15 Vigilant	9
2 Джойстики и панели управления	10
3 Прочие устройства	11
4 Внешние системы (прием событий)	12

Термины и определения

Минимальный драйвер - драйвер, который позволяет получать информацию об устройстве, получать информацию о профилях и получать видео-поток по данным профилям.

Полноценный драйвер - драйвер, позволяющий получать информацию об устройстве, сетевые настройки, настройки времени, списки пользователей, профили, данные по управлению. Драйвер позволяет управлять всеми этими параметрами на устройстве. Реализовано управление PTZ и получение видео, аудио и мета-данных.

1 Видеокамеры

1.1 Устройства ONVIF

Статус: полноценный драйвер

1.2 ACTi Corporation

Статус: минимальный драйвер

Ограничения: нет видео

Модель	Firmware
АСМ4001-10F-X-00041	A1D-220-V3.14.19-AC
АСМ-1311P	-

1.3 Axis Communications

Статус: полноценный драйвер

Модель	Firmware
2100	-
2120	-
211	-
211A	4.47.11
212 PTZ	-
214 PTZ	-
223M	-
232D+	-
233D	4.48.4
2400+	-
2401	-
240Q	-
241Q Blade Video Server	4.47

243Q	4.46.1
F41	-
M1113	-
M3114-VE	-
M3024-L	-
P1343 Network Camera	5.40.9.5
P1344	5.40.9.10
P3344	-
Q1755	-
Q1765-LE	-
Q6032-E	-
Q6035-E	-
Q6042-E	-
Q7401	-
Q7404	-
Q7406	5.51.2
Q7424R	5.50.4
Q7436	-
P7210 Video Encoder	Функции PTZ реализовывались "вслепую", так как не была Encoder 5.50.4.4 предоставлена управляемая камера. Работа PTZ не гарантируется.

1.4 Beward

Статус: минимальный драйвер

Модель	Firmware
N-6130	-

1.5 Bosch

Статус: полноценный драйвер

Модель	Firmware
Dinion NBN-0498-P IVA	15500552
Dinion NBN-921-P IVA	45500573
Dinion-IP-NWC-0455	01500415
Dinion-IP-NWC-0495	01500415
DINION IP dynamic 7000 HD	21500611
Gen4 AutoDome	-
NBN-832V-IP	-
NDC-225-PI	09500453
NDC-284-P	-
NDN-265-PIO	46500573
NTC-255-PI	28500572
NTC-265-PI	-
VG4 AutoDome IVA	-
VG5 AutoDome HD IVA	-
VideoJet X10	2500415
VIPX 1600 XFM4	2500415
VOT-320V	-
NBN-733V-IP	-
MIC IP 7000 HD	-
VG5-7230	-
NUC-51022-F2M	-
AUTODOME Jr 800 HD	455000573

1.6 DARIM

Статус: минимальный драйвер

Модель	Firmware
PVE400	-

1.7 Hikvision

Статус: минимальный драйвер

Модель	Firmware
DS-2CD2032-I	-
DS-2CD7153-E	-
DS-2CD8153F-E	V5.0.0 130412

1.8 IQinVision

Статус: минимальный драйвер

Ограничения: нет видео

Модель	Firmware
IQeye 703	-
IQeye 753	V2.6/2(060717)

1.9 LTV

Статус: минимальный драйвер

Модель	Firmware
ISDN018-TM3	-
ICDM3-T6230LH-V3-9	-
ICDM3-T7230-V3-9	-
ICDM3-T8230LH-V3-9	-
GICDM3-T8230H-F3.6	-
CNT-630 58	-

1.10 Моха

Статус: минимальный драйвер

Модель	Firmware
VPort 351	2.3

1.11 Panasonic

Статус: минимальный драйвер

Модель	Firmware
WJ-GXE500	-
WV-NW484S	-
WV-NW960	1.61E0
WV-NW964	-
WV-SC385	-
WV-SF346	-
WV-SP306	-
WV-SP316L	-
WV-SP332	-
WV-SW395	-
WV-SW396	-

1.12 RTCAM

Статус: полноценный драйвер

Ограничения: отсутствует возможность настройки времени

Модель	Firmware
RTCAM 7000D PTZ	19500611
RTCAM 7000S	19500611
RTCAM 7000S PTZ	19500611
RTCAM 7000D	19500611
RTCAM 7000S dome	19500611
RTCAM 7000D dome	19500611
RTCAM 7000 panoramic	-
RTCAM 5000 bullet	19500611
RTCAM 5000 dome	19500611

RTCAM 8000	19500611
------------	----------

1.13 SANYO

Статус: минимальный драйвер

Ограничения: API Sanyo отдает только одну RTSP ссылку, в то время как профилей и ссылок там больше. Поэтому отдается только 1 профиль.

Модель	Firmware
VCC-HD2500	-
VDC-HD3300P	-
VDC-HD3500P	CAM MAIN Ver. 2.02-02 (110208-00)

1.14 Sony

Статус: полноценный драйвер

Ограничения: поддержка только MPEG-4 видео

Модель	Firmware
SNC-RX550P	-
Network Camera SNC-RX570P	3.15
SNC-ER550	-
SNC-CH160	-
SNC-DH120	-

1.15 Vigilant

Статус: минимальный драйвер

Ограничения: по второму профилю нет видео

Модель	Firmware
NetStream 2901	-
NetStream 7300 IP Camera	1.7.0

2 Джойстики и панели управления

Производитель	Модель	Описание
AXIS	Джойстик AXIS T8311	Профессиональный джойстик для точного PTZ-управления.

3 Прочие устройства

Название	Описание	Производитель	Функциональные возможности
Призма (Prizm)	Многофункциональная универсальная платформа	ЗАО "ПКСС"	Поддержка модуля PZ-S3-PHY (модуль серийных интерфейсов). Прием событий с "сухих контактов", замыкание/размыкание реле.

4 Внешние системы (прием событий)

Название	Модель	Возможность приема событий	Возможность работы с параметрическими датчиками	Примечание
ISS SecureOS (распознавание номеров)	-	Да	Нет	
MOXA ioLogik (Ethernet-модуль ввода/вывода)	Моха ioLogik E1212	Да	Нет	
MOXA ioLogik (Ethernet-модуль ввода/вывода)	Моха ioLogik E1210	Да	Нет	
Phoenix (контроллер)	Phoenix ILC	Да	Да	
Phoenix (контроллер)	Phoenix AXC	Да	Да	
Orion (Интегрированная система охраны «Орион Про»)	-	Да	Нет	
Rusguard (СКУД)	-	Да	Нет	
Davis Vintage PRO2 (погодная станция)	WeatherLinkIP	Нет	Да	
Zebra (охранная система)	-	Да	Нет	
Цитадель	-	Да	Нет	Не имеет адаптера. Утилита запускается на сервере Цитадель.

НИКИРЭТ БСК	ПУЦ Паутина- М	Да	Нет	
-------------	-------------------	----	-----	--

